



1階縦枠図(1/50)

承認図面 12/29

パネルH = 2,750

1・2Fに床暖房有。パッキンの拾い出し願います。  
特記無き集成材はE120-F330 (SPF) 以上とする

開口部標準			
外壁合板: 3 × 9 石膏ボード: 3 × 9 			
特記無きはマグサ天付を標準とする			
標準開口記号			
標準逃げ寸法			
凡 例			
	まぐさ受金物		防水石膏ボード
	柱脚・柱頭金物		タイル下地防火板
	まぐさ受		下り天井
	柱(404)		補強スタック位置を示す
	帯金物S-65		壁付換気扇
	帯金物S-W-67		
	かじ金物TC-11		
特記仕様			
1. 小屋組の妻壁と外壁は、たて枠1本おきに帯金物 S65 で緊結する。			
2. 壁高さは図示なき限り、各階H = 2450mm とする。			
3. 外部まぐさ高さRHは図示なき限り、RH = 250mm とする。 内部まぐさ高さRHは図示なき限り、RH = 2045mm とする。			
4. ROOM呼称)03, 04 開口のまぐさは図示なき限り、204 または205 の平使いとする。			
5. セッコウボード部は外周部はGNF40@1000、 中間部は@200とする			
6. 外面材は外周部はCN50@500、中間部は@1000とする			

株式会社 Li V  
〒617-0813 京都市西京区大枝番掛町2-32 清光ハイツ1F A号  
TEL 075-331-1717  
FAX 075-332-2020

(株)リヴ 一級建築士事務所  
一級建築士登録 第320414号  
市川 宣広

検図	修正	設計	特記

工事名称	スコット メイソン様 メイソン 晶子様邸 新築工事
図面名称	1階縦枠図(1/50)
縮尺	1/50
図面番号	構-3